オプション

送料 A

シグナルアイソレーションユニット

EM-IF2（ACタイプ） G2 400 1400 **¥730,000**

●AC駆動の機器（筋力測定機器等）を接続する際に電気的安全性を持たせるために信号の光絶縁を行います。接続する機器の信号はほとんど劣化しません。

［仕様］●寸法：140（W）×197（D）×58（H）mm ●質量：約910g●入力コネクタ：15ピンオスD-subコネクタ●最大入力電圧：DC ±9V、±4.5V●出力コネクタ：15ピンメスD-subコネクタ●出力ゲイン：0.5倍、1倍から選択●出力電圧：最大DC ±4.5V ●駆動方法：AC電源駆動●電源入力：AC100V 50/60Hz 0.1A●チャンネル数：3ch

［セット内容］本体、入力用ケーブル（BIODEX接続用 1本、他機器から接続用 1本）、出力用ケーブル（ノラクソン接続用 1本、他機器へ接続用 1本）、電源ケーブル、日本語取扱説明書

送料 A

インピーダンスチェッカー

EM-570 **¥110,000**

皮膚の表面抵抗を簡単に測定。

●電極と皮膚との接触抵抗（インピーダンスレベル）を2kΩ以下、5kΩ以下、10kΩ以下、50kΩ以下、および50kΩ以上の5段階で簡便に評価できます。

［仕様］●寸法：60（W）×100（D）×20（H）mm●質量：60g●測定周波数：100Hz（50μA）●電源：単四乾電池（2本）

送料 A

ノルアングル

G2 400※ 1400

EM-431（2軸×1） **¥1,730,000**
EM-432（2軸×2） **¥2,800,000**

2軸の関節角度データをリアルタイムに入力可能。

●関節可動域も容易に把握できます。

［仕様］●寸法：70（W）×165（D）×28（H）mm●質量：450g●出力ケーブル：6m●精度：±3度●アナログ出力：±2.5V●電源：DC9V乾電池
［セット内容］ゴニオメーター、本体アンプ、接続ケーブル、9V乾電池、ベルト付ホルダー
※マイオトレース400をパソコンに接続した場合のみ使用できます。

使用例

送料 A

ノルスイッチ

G2 400※ 1400

EM-434（両足用） **¥592,000**

センサーを4つ用いることでヒールストライク・フットフラット・ヒールオフ・トーオフが分かります。

●軽量・コンパクトで被験者ごとに感度調整が可能です。
●各種の計測装置にも接続可能です。

［仕様］●寸法：64（W）×120（D）×22（H）mm●質量：138g●センサー数：1足につき各4個。計8個。
［セット内容］フットスイッチ、本体アンプ、接続ケーブル、単3乾電池、ベルト付ホルダー
※マイオトレース400をパソコンに接続した場合のみ使用できます。

Personal Computer 送料 C

解析用パソコン

EM-P5 **¥250,000**
EM-P5D **¥300,000**

解析用のノートパソコン。

［仕様］●ノート型パソコン OS:Windows7
●EM-P5Dはマイオリサーチ XPデータ（EM-129D）インストール済のパソコンです。

※動作保証、メンテナンスなどの理由によりパソコンは弊社よりお求めください。
※プリンターは付属しません。

Surface EMG Manual 送料 A

表面筋電図マニュアル SOFT

EM-TS2（基礎・臨床応用） **¥6,000**

表面筋電図計測をこれから始めたい、という方に。

●筋電図に必要な解剖学・生理学、表面筋電図の基礎、表面筋電図を利用した研究の調査、筋骨格系疾患の筋機能障害に対する表面筋電図評価、電極の設置と筋電図波形のサンプルの内容を収録しています。
●著者は下野俊哉先生（理学療法士）です。臨床筋電図生理学研究会を主宰し、筋電図に関するセミナーを各地で定期的に開催。

［動作環境］Windows98/98 Second Edition、WindowsMe/NT 4.0（SP6）/2000（SP2以降）、WindowsXP/Vista/7
Macintosh：バージョン8.6以降のMac OSが動作するコンピュータ
RAM：32MB以上（64MBを推奨） 固定ディスク：60MB以上 全8倍速以上のCD-ROMまたはDVD-ROM

Multi Cart 送料 E

マルチカート

SPR-178 **¥120,000**

トレーニングや評価に必要な機器を収納し、必要な場所に移動するときに活躍するカート。

［仕様］●外形寸法：490（W）×650（D）×900（H）mm●質量：約25kg●キャスター：φ100mm ウレタン静音、後2輪ストッパー付●付属品：引き出し式サイドテーブル、樹脂トレー、サイドネット、テーブルタップ

使用例：
テレマイオDTS一式を搭載